

**Specifications 规格**

Nominal Voltage 额定电压	12V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	12AH	
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length 长	151mm(5.94")
	Width 宽	99mm(3.90")
	Height 高	95mm(3.74")
	Total Height (with terminals) 总高含端子	100mm(3.94")
Weight 重量		
Standard Terminal 标准端子	F1	
Optional Terminal 可选择端子	F2	

**放电特性  
Discharge Characteristics(20°C,68°F)**

**Electrical Specifications 电性能**

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (600mA) 20小时率	12AH
	10 hour rate (1.1A) 10小时率	11AH
	5 hour rate (2.04A) 5小时率	10.2AH
	1 hour rate (7.2A) 1小时率	7.2AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电	15m Ω
Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	104°F(40°C)	102%
	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于3.60A 电压: 14.4-15.0V77°F(25°C) 浮充使用: 电压13.5-13.8V77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 3.60A Voltage 14.4-15.0V77°F(25°C) Standby: Voltage 13.5-13.8V77°F(25°C)	

**放电特性  
Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)**
