

Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	12V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	200AH	
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length 长	522mm(20.55")
	Width 宽	240mm(9.45")
	Height 高	219mm(8.62")
	Total Height (with terminals) 总高含端子	244mm(9.61")
Weight 重量		
Standard Terminal 标准端子	A7	

**放电特性
Discharge Characteristics(20°C,68°F)**

Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (10A) 20小时率	200AH
	10 hour rate (18.6A) 10小时率	186AH
	5 hour rate (34A) 5小时率	170AH
	1 hour rate (114A) 1小时率	114AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电	2.6m Ω
Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	104°F(40°C)	102%
	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用, 首次充电电流低于60.0A 电压: 14.4-15.0V77°F(25°C) 浮充使用: 电压13.5-13.8V77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 60.0A Voltage 14.4-15.0V77°F(25°C) Standby: Voltage 13.5-13.8V77°F(25°C)	

**放电特性
Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)**
