

Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	6V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	2.8AH	
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length 长	67mm(2.64")
	Width 宽	34mm(1.33")
	Height 高	98mm(3.85")
	Total Height (with terminals) 总高含端子	103mm(4.05")
Weight 重量		
Standard Terminal 标准端子	F1	

**放电特性
Discharge Characteristics(20°C,68°F)**

Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (140mA) 20小时率	2.8AH
	10 hour rate (260mA) 10小时率	2.6AH
	5 hour rate (480mA) 5小时率	2.4AH
	1 hour rate (1.69A) 1小时率	1.69AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电 77°F(25°C)	34m Ω
Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	104°F(40°C)	102%
	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于0.84A 电压: 7.20-7.50V77°F(25°C) 浮充使用: 电压6.75-6.90V77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 0.84A Voltage 7.20-7.50V77°F(25°C) Standby: Voltage 6.75-6.90V77°F(25°C)	

**放电特性
Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)**
